


FR 00/1582
EU47
4-02

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le **17 JUIL. 2000**

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

**DOCUMENT DE PRIORITE
PRÉSENTÉ OU TRANSMIS
CONFORMÉMENT À LA
RÈGLE 17.1.a) OU b)**

Martine PLANCHE

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint Petersburg
75800 PARIS Cédex 08
Téléphone : 01 53 04 53 04
Télécopie : 01 42 93 59 30





26bis, rue de Saint-Petersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone: 01 53.04.53.04 Télécopie: 01.42.94.86.54

Code de la propriété intellectuelle-livre VI

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

0	RESERVE A L'INPI			
0-1	Date de remise des pièces	17/06/99		
0-2	N° d'enregistrement national	99 0782		
0-3	Département de dépôt	99		
0-4	Date de dépôt	17 JUIN 1999		
0-6	Titre de l'invention	BATTEUR-MIXEUR ELECTRIQUE A MAIN COMPORTANT UN DISPOSITIF DE SECURITE		
0-8	Etablissement du Rapport de Recherche	différé à 18 mois		
0-9	Votre référence dossier	DB604		
1	DEMANDEUR(s)			
1-1	Nom	MOULINEX S.A.		
	Suivi par	GOSSOT, Patrick		
	Adresse rue	2, rue de l'Industrie		
	Adresse code postal et ville	14123, CORMELLES LE ROYAL		
	Pays	France		
	Nationalité	France		
	Forme juridique	Société anonyme		
	N° SIREN	542 013 461		
	Code APE-NAF	297A		
	N° de téléphone	02.31.06.80.73		
	N° de télécopie	02.31.06.80.25		
2A	MANDATAIRE			
	Nom	BUSQUETS		
	Prénom	Jean-Pierre		
	Qualité	Liste spéciale: 422-5/PP310, Pouvoir général: PG07403		
	Affaire suivie par	MOULINEX S.A.		
	Adresse rue	Service Propriété Industrielle		
	Adresse code postal et ville	8, rue Colonel Rémy		
	N° de téléphone	14052, CAEN		
	N° de télécopie	02.31.06.80.30		
	Courrier électronique	02.31.06.80.25		
		dominique_ducrocq@moulinex.fr		
4	Déclaration de PRIORITE ou REQUETE du bénéfice de la date de dépôt d'une demande antérieure	Etat	Date	N° de la demande

6	Documents et Fichiers joints	Fichier électronique	Pages	Détails
6-1	Description	604.doc	8	5 4 fig., 1 ex.
6-2	Revendications	604.doc	3	
6-3	Dessins		4	
6-4	Abrégé	604.doc	1	
6-5	Listage de séquences			
6-6	Rapport de recherche			
6-7	Pouvoir INPI PG7409			
6-8	Pouvoir INPI PG7403			
7	Mode de paiement	Prélèvement du compte courant		
7-1	Numéro du compte client	1119		
7-2	Remboursement à effectuer sur le compte n°	1119		
8	REDEVANCES	Devise	Taux	Montant à payer
	062 Dépôt	FRF	250.00	250.00
	063 Rapport de recherche (R.R.)	FRF	4 200.00	0.00
	Total à acquitter	FRF		250.00
10	Signature			
10-1	Signé par	Jean-Pierre BUSQUETS 		
10-2	Signé par	GOSSOT, Patrick Ingénieur brevets MOULINEX S.A. 		

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.



9

9

9

BATTEUR-MIXEUR ELECTRIQUE A MAIN COMPORTANT UN DISPOSITIF
DE SECURITE

La présente invention concerne un batteur-mixeur
5 électrique à main, notamment un batteur -mixeur ménager,
destiné à entraîner au moins un accessoire dit de battage
tel que, par exemple, un fouet, ou un accessoire dit de
mixage tournant à vitesse élevée tel que, par exemple, un
pied mixeur, et comportant un corps contenant un moteur
10 d'entraînement électrique, deux dispositifs rotatifs
d'accouplement qui sont reliés à l'arbre du moteur et qui
sont destinés à recevoir, via respectivement deux passa-
ges d'engagement débouchant du corps, l'accessoire de
battage et, respectivement, l'accessoire de mixage, et un
15 dispositif de sécurité propre à interdire la mise en
place simultanée des deux accessoires, respectivement de
battage et de mixage.

On entend par accessoire de battage un outil de
20 travail du type fouet ou malaxeur, et par accessoire de
mixage un accessoire à outil de travail tournant à vi-
tesse élevée du type pied mixeur à hélice rotative, ou
encore du type bol mixeur à couteau rotatif.

25 Avec un tel appareil ménager, on sait que la pré-
sence d'un dispositif de sécurité interdisant la mise en
place concomitante des deux accessoires, respectivement
de battage et de mixage, est particulièrement utile pour
protéger l'utilisateur de tout risque de blessure qui se-
rait dû aux deux outils de travail en mouvement simultané
30 si l'appareil était mis en marche avec les deux accessoi-
res en place.

Dans un appareil ménager connu de ce genre, le dispositif de sécurité qui interdit la mise en place simultanée des deux accessoires, respectivement de battage et de mixage, comporte une tringle montée coulissante horizontalement dans le corps de l'appareil, dont l'une des extrémités est conformée en une patte d'accrochage agencée dans le passage d'engagement de l'accessoire de mixage, et dont l'autre extrémité est conformée en une fourche à plusieurs dents, laquelle fourche est associée à un organe d'éjection déplaçable verticalement entre une position basse et une position haute sous l'action de l'accessoire de battage. La fourche de la tringle est adaptée à rendre libre le déplacement de l'organe d'éjection de manière à permettre la mise en place de l'accessoire de battage, la patte d'accrochage de la tringle obstruant le passage d'engagement de l'accessoire de mixage ; par suite du dégagement de la patte d'accrochage de la tringle sous l'action de l'accessoire de mixage lors de sa mise en place, la fourche de la tringle est apte à bloquer, par l'une de ses dents, l'organe d'éjection en position basse, interdisant ainsi la mise en place de l'accessoire de battage. Un tel dispositif de sécurité est cependant complexe et est d'une mise en œuvre relativement compliquée en étant assujettie au bon fonctionnement de l'organe d'éjection monté dans l'appareil.

L'invention a notamment pour but de remédier à ces inconvénients et de réaliser un batteur-mixeur électrique à main, du type exposé ci-dessus, dans lequel le dispositif de sécurité soit simple, économique, fiable et parfaitement adapté à une fabrication en grande série.

Selon l'invention, le dispositif de sécurité comprend une pièce mécanique déplaçable propre à entraver sélectivement l'un ou l'autre des deux passages d'engagement de l'accessoire de battage et de l'accessoire de mixage.

Ainsi, grâce à cette pièce d'entrave sélective agissant directement sur les deux passages d'engagement, respectivement de l'accessoire de battage et de l'accessoire de mixage, on comprend que la mise en œuvre de la pièce est désormais rendue indépendante de tout organe mobile appartenant à l'appareil, ce qui permet de simplifier le dispositif de sécurité en le rendant particulièrement fiable.

Les caractéristiques et avantages de l'invention ressortiront d'ailleurs de la description qui va suivre, à titre d'exemple non limitatif, en référence aux dessins annexés dans lesquels :

- la figure 1 est une vue partielle en coupe verticale d'un batteur-mixeur selon l'invention, en position arrêt et en l'absence d'accessoire ;
- la figure 2 est une vue en perspective, à échelle agrandie, d'un dispositif de sécurité équipant le batteur-mixeur de la figure 1 ;
- la figure 3 est une vue identique à la figure 1, avec montage d'un accessoire de battage ; et
- la figure 4 est une vue identique à la figure 1, avec montage d'un accessoire de mixage.

Le batteur-mixeur à main représenté à la figure 1 comprend un corps 2 de forme générale sensiblement pris-

matique présentant une partie évidée 3 qui délimite une poignée 4, et contenant un moteur d'entraînement électrique 6 muni d'un arbre 8 d'axe XX' et logé, en utilisation normale avec au moins un accessoire dit de battage tel que, par exemple, un fouet 10 comme montré à la figure 3, dans la partie inférieure 12 du corps 2 en s'étendant horizontalement.

Dans l'exemple de réalisation illustré à la figure 1, l'arbre 8 du moteur d'entraînement 6 porte à son extrémité antérieure 14 une vis sans fin (non représentée) qui coopère avec deux pignons hélicoïdaux tournant chacun autour d'un axe YY' perpendiculaire à l'axe XX' , et qui forme avec ceux-ci un réducteur 16. Ces deux pignons hélicoïdaux sont situés dans la partie avant 18 du corps 2 et sont liés respectivement à deux dispositifs rotatifs d'accouplement 20 d'axe YY' , dont un seul est visible à la figure 1, qui sont respectivement ouverts en regard de deux ouvertures 22 pratiquées dans la paroi inférieure 24 du corps de manière à définir deux passages 26 débouchant du corps et destinés à l'engagement de deux fouets 10 dont un seul est montré à la figure 3. Chaque fouet 10 comprend une tige cylindrique 28 (figure 3), d'axe YY' , dont l'extrémité supérieure est destinée à venir se fixer dans le dispositif d'accouplement correspondant 20. Les deux fouets 10 peuvent être fixés dans les dispositifs d'accouplement 20 soit côte à côte, soit l'un derrière l'autre.

Dans cet exemple, figure 1, l'arbre 8 du moteur d'entraînement 6 porte à son extrémité postérieure 31 un autre dispositif rotatif d'accouplement 33 formant un entraîneur qui est logé dans un fût cylindrique 35 s'étendant

dant horizontalement dans la partie arrière 37 du corps 2. Dans cet exemple de réalisation, le fût 35 est ouvert en regard d'une ouverture 39 pratiquée dans la paroi postérieure 41 du corps 2 de manière à définir un passage 43 débouchant du corps et destiné à l'engagement d'un accessoire de mixage tournant à vitesse élevée tel que, par exemple, un pied mixeur 45 comme montré à la figure 4. Ce pied mixeur 45, figure 4, est destiné à venir se fixer, par exemple par vissage, dans le fût 35 et renferme un arbre 47 dont l'extrémité dite antérieure 48, opposée à la cloche 49 logeant une hélice non représentée, est adaptée à venir s'accoupler avec l'entraîneur 33.

Sur les figures 1, 3 et 4, on a désigné en 50 une manette montée dans la paroi supérieure 52 du corps 2 et destinée, d'une manière connue en soi, à actionner un commutateur (non représenté) qui met le moteur en et hors service et règle sa vitesse de rotation.

La batteur-mixeur comporte de plus un dispositif de sécurité, désigné par la référence globale 55 sur les figures 1 à 4, propre à interdire la mise en place simultanée des fouets 10 et du pied mixeur 45, et qui, selon l'invention, comprend une pièce mécanique déplaçable 57 propre à entraver sélectivement l'un ou l'autre des passages 26 et 43 d'engagement des fouets 10 et, respectivement, du pied mixeur 45.

Dans un mode d'exécution préféré illustré aux figures 1, 3 et 4, cette pièce mécanique dite de sécurité 57 est montée coulissante horizontalement à l'intérieur du corps 2, à proximité de la face interne 24a de la paroi inférieure 24 du corps, et comprend une tringle horizon-

tale 59 dont la partie postérieure porte un doigt ou ergot 61, mieux visible à la figure 2, engagé en saillie à l'intérieur du fût 35 à travers une lumière de débatement 63 ménagée dans la paroi latérale 65 du fût 35.

5 Comme le montre la figure 2, dans cet exemple, la partie antérieure de la tringle 59 est conformée en une plaque horizontale 67 formant un cache dont le bord antérieur 68 est creusé de deux échancrures identiques 70 associées respectivement aux deux passages 26 d'engagement

10 des fouets et ayant chacune un profil adapté à celui de la tige 28 (figure 3) du fouet 10, ainsi qu'une encolure légèrement supérieure au diamètre de la tige 28 du fouet.

La pièce de sécurité 57, figures 1, 3 et 4, est

15 sollicitée par un ressort de rappel 72, en l'occurrence un ressort de compression, qui est interposé entre la partie inférieure du doigt 61 de la tringle 59 et une aile verticale 74 ménagée sur la face externe de la paroi latérale 65 du fût 35, à proximité du fond de celui-ci.

20

On a représenté en 76 sur les figures 1, 3 et 4 des nervures formées dans le corps 2 et entretoisant, avec un léger jeu, la tringle 59 de la pièce de sécurité 57 ; ces nervures 76 assurent le guidage de la pièce 57 lors de

25 son coulissement.

Dans la position d'arrêt du batteur-mixeur, en l'absence de tout accessoire, comme illustré à la figure 1, la pièce de sécurité 57 occupe une position de repos

30 dans laquelle les deux échancrures 70 de son cache 67 sont alignées avec les deux ouvertures 22, rendant ainsi libres les deux passages 26 d'engagement des fouets, tandis que son doigt en saillie 61 coopère en appui avec la

paroi latérale 65 du fût 35, sous l'action du ressort de compression 72.

En référence à la figure 3, la pièce de sécurité 57
 5 occupe une position dite de battage qui correspond à sa
 position de repos de la figure 1 dans laquelle les deux
 passages 26 sont rendus libres et autorisent donc la mise
 en place des fouets 10, tandis que le passage 43 est obs-
 truë par le doigt 61 en saillie dans le fût 35. Les tiges
 10 28 des fouets 10 traversent ainsi chacune leur ouverture
 respective 22, avec un léger jeu périphérique, puis
 l'échancrure correspondante 70 du cache 67 de la pièce de
 sécurité 57, également avec un léger jeu périphérique,
 pour venir se fixer dans le dispositif d'accouplement
 15 correspondant 20.

Dans cette position de battage illustrée à la fi-
 gure 3, si l'utilisateur introduit le pied mixeur 45 par
 l'ouverture 39, le pied mixeur 45 ne peut quasiment pas
 20 déplacer le doigt 61, au jeu périphérique près existant
 entre la tige 28 de chaque fouet 10 et l'échancrure cor-
 respondante 70 du cache 67 de la pièce de sécurité 57, de
 sorte que le pied mixeur 45 ne peut pas être mis complè-
 tement en place dans le fût 35 ; on comprend qu'un infime
 25 déplacement du doigt 61 provoque aussitôt la mise en bu-
 tée du fond de chaque échancrure 70 du cache 67 contre la
 tige correspondante 28 du fouet 10, interdisant la mise
 en place complète du pied mixeur 45 et donc son accouple-
 ment avec l'entraîneur 33.

30

A partir de la position de battage de la figure 3,
 les fouets 10 peuvent être libérés, d'une manière connue
 en soi, par un organe d'éjection, repéré en 78 sur cette

figure 3, qui est susceptible d'être actionné par la manette 50.

En référence à la figure 4, la pièce de sécurité 57
5 occupe une position dite de mixage en laquelle elle est
amenée par coulisement suivant le sens de la flèche F de
la figure 1, sous l'action de la mise en place par vis-
sage du pied mixeur 45, provoquant alors le déplacement
longitudinal du doigt 61 de la pièce 57 à l'intérieur du
10 fût 35, à l'encontre du ressort de compression 72. En fin
de course de vissage du pied mixeur 45, comme montré à la
figure 4, l'arbre 47 de celui-ci est accouplé avec l'en-
traîneur 33, et le cache 67 de la pièce de sécurité 57
obture les deux ouvertures 22, interdisant dès lors la
15 mise en place des fouets 10.

A partir de la position de mixage de la figure 4,
le pied mixeur 45 peut être simplement retiré par dévis-
sage, la pièce de sécurité 57 revenant alors, sous l'ac-
20 tion du ressort de compression 72, dans sa position de
repos telle que montrée à la figure 1.

Comme il ressort de la description ci-dessus, la
pièce de sécurité 57 constitue une pièce mécanique simple
25 faisant office d'entrave sélective qui agit directement
sur les passages 26 et 43 d'engagement des fouets 10 et,
respectivement, du pied mixeur 45, et ce en toute indé-
pendance à l'égard d'un quelconque organe mobile monté
dans l'appareil.

REVENDICATIONS

1. Batteur-mixeur électrique à main destiné à entraîner au moins un accessoire dit de battage (10) tel que, par exemple, un fouet, ou un accessoire dit de mixage (45) tournant à vitesse élevée tel que, par exemple, un pied mixeur, comportant un corps (2) contenant un moteur d'entraînement électrique (6), deux dispositifs rotatifs d'accouplement (20, 33) qui sont reliés à l'arbre (8) du moteur (6) et qui sont destinés à recevoir, via respectivement deux passages d'engagement (26, 43) débouchant du corps (2), l'accessoire de battage (10) et, respectivement, l'accessoire de mixage (45) et un dispositif de sécurité (55) propre à interdire la mise en place simultanée des deux accessoires, respectivement de battage (10) et de mixage (45), caractérisé en ce que le dispositif de sécurité (55) comprend une pièce mécanique déplaçable (57) propre à entraver sélectivement l'un ou l'autre des deux passages (26, 43) d'engagement de l'accessoire de battage (10) et de l'accessoire de mixage (45).

2. Batteur-mixeur selon la revendication 1, caractérisé en ce que la pièce mécanique (57) comprend une partie formant cache (67) associée au passage (26) d'engagement de l'accessoire de battage (10), et une partie formant doigt (61) associée au passage (43) d'engagement de l'accessoire de mixage (45), cette pièce (57) étant mobile entre une position dite de battage dans laquelle sa partie formant cache (67) découvre le débouché (22) du passage (26) d'engagement de l'accessoire de battage (10) de manière à autoriser la mise en place de cet accessoire de battage, tandis que sa partie formant

doigt (61) fait saillie dans le passage (43) d'engagement de l'accessoire de mixage (45) de façon à interdire la mise en place de l'accessoire de mixage, et une position dite de mixage dans laquelle sa partie formant doigt (61) est dégagée de manière à autoriser la mise en place de l'accessoire de mixage, tandis que sa partie formant cache (67) obture le débouché (22) du passage (26) d'engagement de l'accessoire de battage (10) de façon à interdire la mise en place de l'accessoire de battage.

10

3. Batteur-mixeur selon la revendication 2, dans lequel le passage (26) d'engagement de l'accessoire de battage (10) débouche dans la paroi inférieure (24) du corps (2), tandis que le passage (43) d'engagement de l'accessoire de mixage (45) débouche dans la paroi postérieure (41) du corps (2), le dispositif d'accouplement (33) de l'accessoire de mixage (45) est logé dans un fût cylindrique (35) s'étendant horizontalement et définissant le passage d'engagement de l'accessoire de mixage, et l'accessoire de battage (10) comporte une tige (28) dont une extrémité est destinée à venir s'accoupler avec le dispositif d'accouplement associé (20),

caractérisé en ce que la pièce mécanique (57) est montée coulissante horizontalement dans le corps (2), à proximité de la face interne (24a) de la paroi inférieure (24) du corps (2), en ce que la partie formant doigt (61) de la pièce (57) est engagée à l'intérieur du fût (35) à travers une lumière de débattement (63) ménagée dans la paroi latérale (65) dudit fût (35) et se dégage par suite de la mise en place de l'accessoire de mixage (45), et en ce que la partie formant cache (67) de la pièce (57) comprend au moins une échancrure (70) qui est située en regard du débouché (22) du passage (26) d'engagement de

l'accessoire de battage (10) lorsque la pièce (57) est en position de battage, et qui est adaptée, dans cette position de battage, à laisser passer avec un léger jeu périphérique la tige (28) de l'accessoire de battage (10).

5

4. Batteur-mixeur selon la revendication 3, caractérisé en ce que des moyens de guidage (76) sont disposés dans le corps (2) pour guider la pièce mécanique (57) lors de son coulissement.


10

5. Batteur-mixeur selon l'une des revendications 2 à 4,


caractérisé en ce que la pièce mécanique (57) est sollicitée par des moyens de rappel élastique (72) qui tendent

15 à la rappeler en position de battage.

1/3
FIG_1



FIG_2





FIG_3

FIG-4



2